

BỘ LƯU ĐIỆN GIA ĐÌNH

HPGREEN



**HPGREEN**  
HPG1000

- Công suất: 600W
- Ắc quy: 55 Ah
- Đầu ra: 220 VAC



**HPGREEN**  
HPG1000L

- Công suất: 600W
- Pin: Lithium 555 Wh
- Đầu ra: 220VAC/5VDC



**HPGREEN**  
HPG-500L

- Công suất: 300 W
- Pin: Lithium 308 Wh
- Đầu ra: 220VAC/12/5VDC



<b>MÔ TẢ CHUNG</b>	
Nhãn hiệu	<b>HPgreen</b>
Model	HPG500L
<b>ĐẦU RA AC INVERTER</b>	
Công suất liên tục	300W
Công suất dự phòng	600W
Dạng sóng	Sóng sin chuẩn
Tần số	50Hz±3
Điện áp ra	220V ±5%
THD	THD<3%
<b>ĐẦU RA DC</b>	
USB-A	Tiêu chuẩn 5V 2.4A *1 cổng
USB-B	Sạc nhanh QC 3.0 *1 cổng
Type-C	Sạc nhanh 60W: 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A
Ổ cắm DC	12VDC/10A *2 cổng
Ổ cắm DC tẩu thuốc	DC12V/10A
<b>ĐẦU VÀO DC</b>	
Bộ sạc năng lượng mặt trời	PWM Max 15A
Bộ sạc điện lưới	Bộ đổi nguồn 6A
<b>ĐẦU VÀO AC</b>	
Nguồn điện lưới	220V ±5%
<b>PIN LITHIUM</b>	
Loại pin sử dụng	Lithium (LiO2)
Công suất pin	308WH
Phạm vi điện áp	12.6V - 16.8V
Dòng điện sạc	25A, Min 5A
Dòng điện xả	40A, Max 80A(60s)
<b>THÔNG SỐ MÁY</b>	
Đèn LED	LED 8W
Nút bật/tắt nguồn	DC12V, AC220V, USP 5V, đèn LED (nhấn giữ 3 giây on/off)
Màn hình hiển thị LED	Dung lượng pin, điện áp pin, điện áp đầu ra, dạng sóng đầu ra, tần số, phần trăm tải AC, trạng thái USB, trạng thái đầu ra DC, trạng thái đèn LED. Trạng thái sạc bộ sạc lưới, bộ sạc năng lượng mặt trời.
Chế độ bảo vệ	Quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, pin yếu, rò rỉ...
Chuông báo động	Mất điện áp, pin yếu, quá tải...
Làm mát	Quạt thông minh
Nhiệt độ	0 °C – 60 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C– 70 °C
Độ ẩm	Max 90% (không ngưng tụ)
Thời gian sạc	6.5 giờ
Bảo hành	2 năm
Trọng lượng máy	4.5kg
Kích thước (LxWxH)	187x185x166mm

\*\*\*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất.